

Toyota Proace Verso Shuttle

Výbava vozidla (2/2)

Vybrané doplnkové vybavenie

- **Paket sedadiel SHUTTLE 6/9 miest** **40 €**
predné sedadlo vodiča s laktovou opierkou, výškovo nastaviteľné a s osklopným operadlom, dvojité sedadlo spolujazdca s úložným priestorom pod sedadlom (Vo verzii s dvojítmí bočnými dverami je sedadlo vodiča vybavené reguláciou bedrovej opierky.)
- **Paket sedadiel BUSINESS 8/9 miest: 2. a 3. rad** **1 360 €**
trojmiestna zdvíhacia a sklopná lavica, delená v pomere 2/3 (ľavá) a 1/3 (pravá), úchyty ISOFIX (Vo verzii L0 – lavica vtreťom rade trojmiestna nedelená.)
- **Paket Business** **2 400 €**
automatická klimatizácia v prednej časti vozidla, doplnková klimatizácia v zadnej časti vozidla so stropným rozvodom a osvetlením, multifunkčná strecha (ovládanie kúrenia a klimatizácie), fixné okná (v 2. a 3. rade) zatmavené okná v zadnej časti vozidla, stropné osvetlenie (v 2. a 3. rade) a doplnkové čítacie lampičky, systém Smart Entry, 2 diaľkovo ovládané kľúče, vonkajšie kľúčky vo farbe karosérie s chrómovaným detailom, kožený volant, Multimediálny systém Toyota Pro-Touch + NAVI, parkovacie senzory vpred a vzadu (so systémom sledovania mŕtveho uhla BSD) + ostrekovače svetlometov, zadná parkovacia kamera zobrazujúca zorné pole 180°, vonkajšie spätné zrkadlá - elektricky ovládané vyhrievané sklopné, vyhrievanie predných sedadiel (3 stupne), slnečné clony v 2. rade
- **Povinná výbava** **0 €**
- **Textilné koberčky** **0 €**
- **ALARM** **373 €**
- **Plastová rohož do batožinového priestoru - rohož je potrebné zastrihnúť na požadovanú dĺžku** **106 €**
- **Gumové rohože** **0 €**
- **Gumové rohože zadný rad** **0 €**
- **Sieť do batožinového priestoru** **52 €**
- **Ťažné zariadenie** **480 €**
- **Bočné airbagy pre 2. a 3. rad** **0 €**
- **Zadné dvere výklopné, presklenné s vyhrievaním okien a stieračmi** **0 €**
- **Predĺžená záruka 5 rokov / 1 000 000 km** **0 €**

Toyota Proace Verso Shuttle

Technické údaje (1/2)

Spotreba paliva a emisie

Kombinovaná [l/100 km] L1/L2	6,9-7,7
Mesto [l/100 km] L1/L2	6,1-6,6
Mimo mesta [l/100 km] L1/L2	5,0-5,4
Palivo	nafta
Objem palivovej nádrže [l]	69
Objem palivovej nádrže pre AdBlue [l]	20,6
Emisie CO ₂ , kombinované [g/km] L1/L2	181-202
Emisná norma	Euro 6.2

Motor

Typ motoru	Preplňovaný vznetový motor
Počet a usporiadanie valcov	4-valcový, radový
Rozvodový mechanizmus	16 ventilov DOHC
Druh vstrekovania	priame vstrekovanie common rail
Zdvihový objem [cm ³]	1997
Vrtanie × zdvih [mm × mm]	85,0 × 88,0
Kompresný pomer	16,7:1
Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min	110 (150)/4000
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min]	370/2000

Rýchlosť

Maximálna rýchlosť [km/h]	185
0–100 km/h [s]	10,3

Zavesenie kolies

Druh zavesenia predných kolies	kvázi MacPherson
Druh zavesenia zadných kolies	trojuholníkové vlečné ramená

Brzdy

Predné brzdy	ventilované kotúčové
Zadné brzdy	plné kotúčové

Vonkajšie rozmery (mm)

Vonkajšia dĺžka	5309
Previs predný	881
Rozmery otvoru zadných dverí (mm)	
Maximálna šírka nákladného priestoru	1212
Maximálna výška nákladného priestoru	584
Maximálna výška nákladovej hrany	664

Vonkajšie rozmery (mm)

Previs zadný	1153
Rázvor	3275
Vonkajšia šírka (bez spätných zrkadiel)	1920
Vonkajšia šírka (vyklopené spätné zrkadlá)	2204
Rozchod kolies – predný	1630
Rozchod kolies – zadný	1618
Celková výška	1899
Svetlá výška	150
Priemer otáčania medzi obrubníkmi	12,4

Rozmery nákladného priestoru (mm)

Šírka batožinového priestoru medzi podbehami kolies	1228
Maximálna šírka batožinového priestoru	1618
Maximálna výška nákladového priestoru	1339
Maximálna dĺžka batožinového priestoru (sedadlo spolujazdca sklopené do polohy stolíka)	3511
Maximálna dĺžka nákladového priestoru s prednými sedadlami	2763
Objem nákladného priestoru do výšky sedadiel/strechy (l)	2000/3000
Maximálna výška nákladovej hrany	633

Objem batožinového priestoru (l)

Počet miest na sedenie môže sa líšiť podľa konfigurácie a výbavy vozidla	9
Maximálny objem batožinového priestoru bez 2. a 3. radu sedadiel	4554
Maximálny objem batožinového priestoru bez 3. radu sedadiel	2932
Výška zadných dverí	1181

Toyota Proace Verso Shuttle

Technické údaje (2/2)

Rozmery otvoru bočných dverí po otvorení (mm)

Maximálna šírka	933
Maximálna výška	1181

Vnútorne rozmery (mm)

Šírka na výšku lakt'ov v 1. rade, vo výške spodného okraja okien	1712
Šírka na výšku lakt'ov v 1. rade (v súlade s normou)	1515
Šírka na výšku lakt'ov v 2. rade (v súlade s normou)	1586
Šírka na výšku lakt'ov v 3. rade (v súlade s normou)	1570

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť vozidla [kg]	1800-185
Prevádzková hmotnosť	900-1132
Maximálna celková hmotnosť [kg]	2740-2790
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu [kg]	2300
Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy [kg]	4690
Maximálne zaťaženie prednej nápravy [kg]	1500
Maximálne zaťaženie zadnej nápravy [kg]	1500

Údaje o spotrebe pohonných hmôt a emisiách CO₂ zodpovedajú výsledkom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Údaje sú závislé od verzie a výbavy vozidla.

Kalkulácia č.
18191/1/2020

Zo dňa
15.06.2020

Platná do
30.06.2020



TOYOTA

VŽDY
LEPŠIA CESTA

Toyota Business Plus Špeciálna fleetová kalkulácia vozidla značky TOYOTA